

## **POLIMAXX 2500H**

Polypropylene Impact Copolymer IRPC Public Company Limited

## Описание материалов:

2500H is a Polypropylene Block Copolymer resin for extrusion process and blow molding process with good dimensional stability. It is suitable for any parts that need high impact strength such as corrugated board, stationary sheets application, and etc. It also meets the F.D.A. requirement in the code of federal regulations in 21 CFR 177.1520 for food contact.

Главная Информация				
Характеристики	Блок сополимер			
	Приемлемый пищевой контакт			
	Хорошая стабильность размеров			
	Высокая ударопрочность			
Используется	Гофрированный лист			
	Лист			
	Стационарные принадлежност	Стационарные принадлежности		
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 17			
Соответствие RoHS	Соответствует RoHS			
Метод обработки	Выдувное формование			
	Экструзия			
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания	
Массовый расход расплава (MFR)			*OT** D4000	
(230°C/2.16 kg)	2.0	g/10 min	ASTM D1238	
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания	
Твердость Роквелла (R-Scale)	87		ASTM D785	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания	
Прочность на растяжение (Yield)	25.0	MPa	ASTM D638	
Удлинение при растяжении (Yield)	22	%	ASTM D638	
Флекторный модуль-1% Secant	1100	MPa	ASTM D790	
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания	
Ударная прочность (23°C)	13	kJ/m²	DIN 53453	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания	
Температура отклонения при нагрузке				
(0.45 MPa, Unannealed)	92.0	°C	ASTM D648	
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения		
Температура расплава	190 to 240	°C		



\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

## Свяжитесь с нами

## **Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

