

Dynaglide® DW 631

Polytetrafluoroethylene

DeWAL Industries

Описание материалов:

These products are all polymeric PTFE compounds. Color - Gold, manufactured in thickness range of 0.010 To 0.064.

Used in both bearing and seal applications. Exhibits low friction and excellent wear properties. Can be used with soft surfaces such as aluminum and bronze.

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая износостойкость Низкое трение		
Используется	Подшипники Уплотнения		
Внешний вид	Золото		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	
Толщина	0.381 to 1.63	mm	
Деформация	3.0	%	ASTM D621
Идентификатор ядра	7.62	cm	
Ширина	12.7 to 305	mm	
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение-MD (Yield)	10.3	MPa	ASTM D882
Растяжимое удлинение-MD (Break)	180	%	ASTM D882

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

