

## KRATON® D1119 B

Styrene Isoprene Styrene Block Copolymer

Kraton Polymers LLC

### Описание материалов:

Kraton D1119 B is a clear, linear triblock copolymer based on styrene and isoprene with a polystyrene content of 22%. It is supplied from South America in the physical form identified below.

Kraton D1119 BT - supplied as a porous pellet dusted with talc

Kraton D1119 B is used as an ingredient in formulating adhesives, sealants and coatings. It may also find use as a modifier of bitumen and polymers.

Главная Информация			
Добавка	Антиоксидант		
Характеристики	Антиоксидант		
	Блок сополимер		
Используется	Клеи		
	Модификация асфальта		
	Нанесение покрытия		
	Модификация пластмасс		
	Герметики		
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.930	g/cm <sup>3</sup>	ISO 2781
Массовый расход расплава (MFR) (200°C/5.0 kg)	25	g/10 min	ASTM D1238
Антиоксидантная добавка	0.10 to 0.20	%	Internal Method
Содержание золы-Форма продукта "Т"	0.40 to 0.80	%	ISO 247
Извлечение	< 1.0	%	Internal Method
Содержание полистирола	21 to 24	%	Internal Method
Летучее вещество	< 0.50	%	Internal Method
Содержимое блока	66.0		
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore A, 30 sec, Compression Molded)	30		ISO 868
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress <sup>1</sup> (300% Strain)	1.10	MPa	ISO 37
Tensile Stress <sup>2</sup> (Yield)	2.40	MPa	ISO 37
Удлинение при растяжении <sup>3</sup> (Break)	1000	%	ISO 37

## NOTE

- |    |   |
|----|---|
| 1. | Measured on films cast from a solution in toluene |
| 2. | Measured on films cast from a solution in toluene |
| 3. | Measured on films cast from a solution in toluene |

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

## Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

