

BUPLen® 6131

Polypropylene Homopolymer

LUKOIL Bulgaria Ltd.

Описание материалов:

The polypropylene is granulated, stabilized normally and in natural colour.

It is used for textile and paper impregnation and production of monofilaments at high processing speed.

Главная Информация			
Добавка	Неуказанный стабилизатор		
Характеристики	Цикл быстрого формования		
	Хорошая стабильность		
	Гомополимер		
Используется	Мононити		
Внешний вид	Натуральный цвет		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.899 to 0.906	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) ¹ (230°C/2.16 kg)	25	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ²	> 29.0	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль-1% Secant	> 1100	MPa	ASTM D790
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	> 50.0	°C	ASTM D648

NOTE	
1.	Procedure A
2.	50 mm/min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

