

Sumiliteresin® PR-50064 I

Phenolic

SBHPP

Описание материалов:

SUMILITERESIN® PR-50064 I is Hexa Adducted Phenolic Resin (HAP) straight novolac powder. It is generally apply for asbestos and non asbestos of friction such as Disc Pad and Brake Lining.

Characteristics

SUMILITERESIN® PR-50064 I is HAP straight novolac powder which contain about 10% hexamine.

SUMILITERESIN® PR-50064 I has high molecule number, short gel time and pre-reacted hexamine. By these kinds of characteristic, It is suitable designed to manufacture brake pad, brake lining which has properties such as good wear (long life), good moldability, heat stability and good in friction coefficient.

Главная Информация		
Характеристики	Точка быстрого затвердевания	
	Хорошая производительность формования	
	Хорошая стойкость к истиранию	
	Термическая стабильность, хорошая	
Внешний вид	Белый	
	Желтый	
Формы	Порошок	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Длина потока (125°C)	1.50 - 3.50	cm
Анализ сита-106µm		%
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения
Температура плавления	80.0 - 95.0	°C
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Gel Time (150°C)	0.58 - 1.0	min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat