

EGYPTENE HD 6070 UA

High Density Polyethylene

Sidpec (Sidi Kerir Petrochemicals Co.)

Описание материалов:

HD 6070 UA is a high density polyethylene grade with a narrow molecular weight distribution, suitable for a wide range of injection moulding applications.

Главная Информация			
Добавка	UV Stabilizer		
Характеристики	Хорошая технологичность Высокая плотность Высокая ударопрочность Высокая жесткость Узкое молекулярное распределение веса Устойчивый к деформации		
Используется	Ящики Сиденья		
Рейтинг агентства	ЕС без 10/2011		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.960	g/cm ³	ISO 1872-1
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	7.5	g/10 min	ISO 1133
Экологическое сопротивление растрескиванию (23°C, F50)	55.0	hr	ASTM D1693
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Yield)	31.0	MPa	Internal Method
Растяжимое напряжение (Break)	> 1000	%	Internal Method
Флекторный модуль	1400	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Charpy Unnotched Impact Strength	6.0	kJ/m ²	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	127	°C	ISO 306

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

