

Synthos EPS® 0513S/CZ

Expanded Polystyrene

Synthos S.A.

Описание материалов:

Synthos EPS®/CZ types 0308S, 0513S, 0814S and 1020S are expandable polystyrene (EPS) formed by spherical polystyrene particles that contains a hydrocarbon blowing agent. The material is surface treated against gluing during processing and the formation of electrostatic charge.

Synthos EPS® 0513S/CZ (Koplen 0513S) is mainly used for production of shaped parts with wall thickness above 10 mm (e.g. shipping packaging for glass and electrical goods); production of smaller blocks with higher density or cutted profiles.

Главная Информация			
Добавка	Дующий агент		
Используется	Упаковка Профили		
Внешний вид	Белый		
Формы	Сферы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Видимая плотность ¹	0.02 to 0.04	g/cm ³	Internal Method
Moisture Content	< 10000	ppm	Internal Method
Размер частиц-> 95% между	500 to 1000	µm	Internal Method
Дующий агент	< 7.0	wt%	Internal Method

NOTE

1.

The typical bulk density indicates values obtained during single-step pre-foaming on continuous pre-foaming devices. Lower values of bulk density can be achieved only after multiple pre-expansion.

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

