

ColorRx® PE2-4000RX

High Density Polyethylene

LTL Color Compounders, Inc.

Описание материалов:

A biocompatible high flow HDPE for healthcare applications. This product is free of any animal derived components.

Главная Информация	
Характеристики	Биосовместимый Высокий поток Нет животных производных компонентов
Используется	Медицинские/медицинские приложения
Рейтинг агентства	ISO 10993 ISO 10993-Часть 1 USP класс VI

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.953	g/cm ³	ASTM D792

Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	44	g/10 min	ASTM D1238
---	----	----------	------------

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	26.9	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	5.0	%	ASTM D638
Флекторный модуль	1020	MPa	ASTM D790

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed)	71.1	°C	ASTM D648

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

