

Braskem PE LL-218/21

Linear Low Density Polyethylene

Braskem

Описание материалов:

Description:

LL218/21 is a LLDPE Butene copolymer produced by Braskem. It was specially designed to provide outstanding processing performance. Films obtained with this grade show good physical and optical properties and enhanced sealability.

Additive:

Antiblocking Medium

Slip Médium

Applications:

Liners; LDPE and HDPE blends; general use packages; technical films for automatic packaging

Главная Информация	
Добавка	Средняя устойчивость к царапинам Умеренная гладкость
Характеристики	Низкая плотность Сополимер Оптическая производительность Обрабатываемость, хорошая Средняя устойчивость к царапинам Умеренная гладкость
Используется	Упаковка Пленка Смешивание Универсальный
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,152
Формы	Частицы
Метод обработки	Экструзионная пленка Экструзионное выдувное формование

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.917	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	2.0	g/10 min	ASTM D1238
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Толщина пленки протестирована	38	µm	

Прочность на растяжение			ASTM D882
MD: Fracture	30.0	MPa	ASTM D882
TD: Fracture	30.0	MPa	ASTM D882
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD: Fracture	1100	%	ASTM D882
TD: Fracture	1400	%	ASTM D882
Флекторный модуль			ASTM D790
1% Secant, MD	200	MPa	ASTM D790
1% Secant, TD	220	MPa	ASTM D790
Ударное падение Dart	100	g	ASTM D1709
Elmendorf Tear Strength			ASTM D1922
MD	140	g	ASTM D1922
TD	340	g	ASTM D1922
Оптический	Номинальное значение	Метод испытания	
Блеск (60°)	24	ASTM D2457	

Инструкции по экструзии

Blown Film Blow up ratio: 2.2:1

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

