

Spartech Polycom PP5250

50% Карбонат Кальция

Polypropylene Homopolymer

Spartech Polycom

Описание материалов:

Spartech Polycom PP5250 is a polypropylene homopolymer (PP Homopoly) product, which contains 50% calcium carbonate filler. It can be processed by injection molding and is available in North America.

Features include:

Homopolymer

Good stiffness

Impact resistance

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Жемчужный наполнитель, 50% упаковка по весу		
Характеристики	Жесткий, хороший		
	Гомополимер		
	Хорошая ударопрочность		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.35	g/cm ³	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток (3.18 mm)	0.80	%	ASTM D955
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	23.4	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении			ASTM D638
Yield	4.0	%	ASTM D638
Fracture	30	%	ASTM D638
Флекторный модуль	2000	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	29	J/m	ASTM D256
Ударное падение Dart (23°C)	0.339	J	ASTM D3029
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке			ASTM D648
0.45 MPa, annealed	118	°C	ASTM D648
1.8 MPa, not annealed	57.2	°C	ASTM D648
Оптический	Номинальное значение	Метод испытания	
Блестящий Гарднер (60°)	45	ASTM D523	
Дополнительная информация			

Flexural Modulus-Tangent, ASTM D790: 380,000 psi.

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat