

## Jam HDPE HM5010T2N

High Density Polyethylene

Jam Petrochemical Company

### Описание материалов:

Jam HDPE HM5010T2N is a High Density Polyethylene product. It is available in Africa & Middle East. Typical application: Plumbing/Piping/Potable Water.

Главная Информация			
Используется	Трубопроводы		
Внешний вид	Натуральный цвет		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.945 to 0.949	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	10 to 14	g/10 min	ISO 1133
Flow Rate Ratio <sup>1</sup>	24.0 to 30.0		
Гидростатическая прочность <sup>2</sup> (80°C)	1000	hr	ISO 1167
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность (23°C, Compression Molded)	> 12	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/1eA
NOTE			

1. 5/2.16, FRR values are statistical and calculated by dividing MFR values.
2. 4.5 N/mm<sup>2</sup>

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat