

## RTV-2 XP-382

Silicone Rubber, RTV-2

Silicones, Inc.

### Описание материалов:

XP-382 silicone rubber is a translucent two-component, addition reaction, platinum catalyzed system that cures at room temperature. It has a moderate durometer, superb physical properties, excellent release, good chemical resistance and low silicone oil bleedout.

Applications:

XP-382 is used to make molds where visual inspection is required. The combination of physical integrity and moderate hardness make it an excellent choice for prototyping. Due to its flexibility and ease in releasing, it performs well with expandable foam systems, maintaining its shape and detail for multiple castings.

Главная Информация		
Характеристики	Хорошая химическая стойкость Хорошая гибкость Средняя твердость	
Используется	Пена Прототипирование	
Формы	Жидкость	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Удельный вес	1.08	g/cm <sup>3</sup>
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения
Срок годности	26	wk
Терморегулирующая вязкость	65000 to 85000	cP
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Цвет		
-- 1	Clear/Transparent	
-- 2	Translucent	
Вязкость <sup>3</sup>	130 to 170	Pa·s
Срок службы горшка	60 to 120	min
Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Твердость по суше (Shore A)	29 to 35	
Прочность на растяжение	3.79 to 4.48	MPa
Удлинение при разрыве	230 to 280	%
Tear Strength	14.0 to 21.0	kN/m
NOTE		
1.	Activator	
2.	Base	

3.

Base

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

