

Spartech PE SP-1510

High Molecular Weight Polyethylene

Spartech Plastics

Описание материалов:

SP-1510 is a high molecular weight high density polyethylene sheet with superior environmental stress crack resistance, high impact strength and rigidity. Outstanding chemical resistance, low temperature strength and processability further characterize this highly versatile sheet product.

Главная Информация			
Характеристики	Низкая температура прочность Жесткий, высокий Высокий уровень ЭСКП (устойчивость к растрескиванию) Высокая Молекулярная масса Высокая ударпрочность Обрабатываемость, хорошая Хорошая химическая стойкость		
Формы	Лист		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.948	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	68		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	827	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение (Yield)	24.8	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль	1140	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	210	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	71.1	°C	ASTM D648
Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания	
Огнестойкость	HB	UL 94	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

