

Devcon Floor Patch™ Resurfacer

Наполнитель

Эпоху; Epoxide

Devcon

Описание материалов:

Self leveling, filled epoxy system for repairing heavily spalled concrete floors.

Intended Use:

For repairing heavily spalled, fragmented concrete floors.

A minimum thickness of 0.25" is recommended.

Product Features:

Self-leveling

Bonds to metal and concrete

Low shrinkage

Resists industrial chemicals

Mixes easily

Главная Информация			
Наполнитель/армирование	Наполнитель		
Характеристики	Сплоченность		
	Хорошая химическая стойкость		
	Низкое сжатие		
Используется	Обслуживание/ремонт пола		
	Ремонтный материал		
Внешний вид	Серый		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность ¹	2.00	g/cm ³	
Твердое содержание-По объему	100	%	
Temperature Resistance	82	°C	
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	85		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на сжатие	134	MPa	ASTM D695
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	
Компоненты термокомплекта	Mixing ratio by weight: 4.5		
Resin	Mixing ratio by capacity: 4.2		

Mixing ratio by weight: 1.0

Hardening method	Mixing ratio by capacity: 1.0	
Срок службы горшка (24°C)	40	min
Терморегулирующая вязкость	5000	cP

Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения
Cured 7 days @ 75°F		

Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Время отверждения	24	hr

NOTE

1. Mixed

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat