

## KEP® 350

Ethylene Propylene Diene Terpolymer

Kumho Polychem Co., Ltd.

### Описание материалов:

Features:

High mooney viscosity & excellent processability, ultra-high vulcanization speed, blend with diene rubber

Applications:

Tire coverstrip, white sidewall, window seals, gaskets, packings, sponges

Главная Информация		
Характеристики	Хорошая технологичность	
	Высокая вязкость	
	Вулканизируемый	
Используется	Автомобильные Приложения	
	Смешивание	
	Промышленное применение	
	Уплотнения	
	Окна и двери	
Формы	Тюк	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Вязкость Mooney (ML 1+4, 125°C)	56	MU
Ethylene Content	57.0	wt%
Содержание этилидена норборнена (ENB)	7.9	wt%

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

