

TECHNOGRAN® POM F9/12 BLK

Acetal (POM) Homopolymer

Eurocompound Polymers

Описание материалов:

TECHNOGRAN® POM F9/12 BLK is an Acetal (POM) Homopolymer material. It is available in Europe for injection molding.

Important attributes of TECHNOGRAN® POM F9/12 BLK are:

Good Processability

Impact Resistant

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая технологичность Высокая ударопрочность		
Внешний вид	Черный		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.34 to 1.42	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	8.5 to 13	g/10 min	ISO 1133
Поглощение воды (23°C, 24 hr)	< 0.20	%	Internal Method
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	2370 to 2970	MPa	ISO 527-2
Tensile Stress (Break)	48.0 to 60.0	MPa	ISO 527-2
Флекторный стресс	60.0 to 80.0	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность	5.0 to 9.0	kJ/m ²	ISO 179
Charpy Unnotched Impact Strength	No Break		ISO 179

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

