

Evermore PUR SS-1335N

Polyurethane

Evermore Chemical Industry Co., Ltd.

Описание материалов:

Evermore PUR SS-1335N is a Polyurethane product. It is available in Asia Pacific. Typical application: Printing Applications. Primary characteristic: good adhesion.

Главная Информация			
Характеристики	Диспергируемый Хорошая адгезия Хорошая стабильность цвета Мягкий		
Используется	Печатные чернила		
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (100% Strain)	0.490 to 1.47	MPa	ASTM D412
Прочность на растяжение (Yield)	9.81 to 19.6	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	700 to 1000	%	ASTM D412
Анализ заполнения	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Melt Viscosity (25.0°C)	6.00 to 10.0	Pa·s	ASTM D3835
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Нелетучее содержание	34 to 36	%	
Растворители	MEK		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat