

## Adstif HA3105

Polypropylene Homopolymer

LyondellBasell Industries

### Описание материалов:

Adstif HA3105 is a high crystallinity polypropylene homopolymer. It does not contain any slip, anti-blocking or Calcium Stearate additives.

Adstif HA3105 is designed for the production of biaxially oriented polypropylene films (BOPP). It is used by customers for a broad range of applications including metallizable films and both plain and coextruded structures.

Adstif HA3105 offers good optical properties, increased film rigidity and barrier properties.

For regulatory information please refer to Adstif HA3105 Product Stewardship Bulletin (PSB).

Главная Информация			
Характеристики	Гальваническое покрытие Высокая кристаллизация Оптическая производительность Гомополимер Барьерная смола		
Используется	Двухосно-ориентированная пленка Пленка Пищевая упаковка		
Метод обработки	Экструзионная пленка Кокструзионное формование		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.900	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	2.0	g/10 min	ISO 1133
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress			ISO 527-2/50
Yield	36.0	MPa	ISO 527-2/50
Fracture, 23°C	23.0	MPa	ISO 527-2/50
Растяжимое напряжение			ISO 527-2/50
Yield	10	%	ISO 527-2/50
Fracture	> 500	%	ISO 527-2/50
Флекторный модуль (23°C)	1750	MPa	ISO 178
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (0.45 MPa, Unannealed)	105	°C	ISO 75-2/B
Викат Температура размягчения	160	°C	ISO 306/A50

Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Haze (20.0 μm)	0.60	%	ASTM D1003

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

