

Novablend™ 5075

Rigid Polyvinyl Chloride

PolyOne Corporation

Описание материалов:

Novablend™ 5075 is a Rigid Polyvinyl Chloride product. It can be processed by extrusion and is available in North America. Typical application: Engineering/Industrial Parts. Primary characteristic: high gloss.

| Главная Информация | | | |
|--|---|-------------------|-----------------|
| Характеристики | Глянцевый | | |
| Используется | Профили Прозрачные или полупрозрачные детали | | |
| Внешний вид | Прозрачный/прозрачный | | |
| Формы | Гранулы | | |
| Метод обработки | Экструзия | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес | 1.30 | g/cm ³ | ASTM D792 |
| Твердость | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Твердость дюрометра (Shore D) | 81 | | ASTM D2240 |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Модуль растяжения ¹ | 3030 | MPa | ASTM D638 |
| Прочность на растяжение ² (Yield) | 51.7 | MPa | ASTM D638 |
| NOTE | | | |
| 1. | Type I, 5.1 mm/min | | |
| 2. | Type I, 5.1 mm/min | | |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

