

Nylene® BX3WQ662

Polyamide 6

Custom Resins Group

Описание материалов:

NYLENE® BX3WQ662X is a standard viscosity, heat stabilized, special nylon polymer, made specifically for wire jacketing. Provides excellent performance in applications that require a combination of toughness, abrasion resistance and chemical resistance. UL listed and meeting the requirements of UL 83 for wire jacketing.

Главная Информация		
Добавка	Стабилизатор тепла	
Характеристики	Хорошая стойкость к истиранию	
	Хорошая химическая стойкость	
	Хорошая прочность	
	Стабилизация тепла	
Используется	Применение проводов и кабелей	
	Кожух провода	
Рейтинг агентства	UL 83	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Moisture Content	< 0.12	%
Relative Viscosity ¹ (20°C)	2.65 to 2.95	
Содержание меди	< 35	ppm
NOTE		
1.	96% Sulphuric Acid	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat