

ELASTOSIL® SOLAR 1109 BLACK

Silicone

Wacker Chemie AG

Описание материалов:

Silicone Rubber, RTV-1

Photovoltaics, Renewable Energies

Главная Информация

Используется	Клеи
	Склеивание
	Герметики
	Солнечные панели

Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
--------------------	----------------------	-------------------	-----------------

Цвет	Black		
Плотность	1.33	g/cm ³	ISO 1183
Вязкость	110	Pa·s	ISO 3219

Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
------------------	----------------------	-------------------	-----------------

Твердость по суху (Shore A)	30		DIN 53505
Прочность на растяжение	2.10	MPa	DIN 53504
Удлинение при разрыве	450	%	DIN 53504
Tear Strength	8.50	kN/m	ASTM D624B

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat