

Kumho EPS SEPS N20 HC

Expanded Polystyrene

Korea Kumho Petrochemical Co., Ltd.

Описание материалов:

Features: Self-extinguish, High productivity(N20 HC is 40% faster than the N20)

Applications: Insulation board, Construction Materials, Packing materials

Главная Информация			
Используется	Применение конструкции		
	Изоляция		
	Упаковка		

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.0200	g/cm ³	Internal Method
Поглощение воды	0.200	g/100 cm ²	Internal Method
Литая плотность	20.0 to 25.0	kg/m ³	Internal Method
Прочность на сжатие	0.110	MPa	Internal Method
Bead Size	600.0 to 900.0	µm	Internal Method
Дующий агент	5.5	%	Internal Method
Горючесть (2.00 cm)	2.0	sec	Internal Method
Изгибная нагрузка для демонтажа	28	N	Internal Method
Оптимальное многократное расширение	75.0		Internal Method

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Теплопроводность	0.038	W/m/K	Internal Method

Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания
Огнестойкость	HF-1	UL 94

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat