

Novalloy-A A1300

Acrylonitrile Butadiene Styrene + Nylon

PlastxWorld Inc.

Описание материалов:

Novalloy-A A1300 is an Acrylonitrile Butadiene Styrene + Nylon (ABS+Nylon) product. It is available in Europe.

Characteristics include:

Flame Rated

High Strength

Impact Resistant

Главная Информация				
Характеристики		Высокая ударопрочность Высокая прочность на растяжение		
Формы		Гранулы		
Физический	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.04	--	g/cm ³	ASTM D792
Поглощение воды (24 hr)	0.50	--	%	ASTM D570
Механические	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Break)	40.7	32.4	МПа	ASTM D638
Флекторный модуль	2000	1500	МПа	ASTM D790
Flexural Strength	60.0	44.8	МПа	ASTM D790
Воздействие	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact				ASTM D256
--	--	320	J/m	
23°C, 3.18 mm	320	--	J/m	
Тепловой	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 МПа, Unannealed)	90.0	82.2	°C	ASTM D648
Викат Температура размягчения	90.0	--	°C	ASTM D1525
Воспламеняемость	Сухой	Состояние	Метод испытания	
Огнестойкость (1.50 mm)	НВ	--	UL 94	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

