

Nipol® LX857X2

Latex

Zeon Corporation

Описание материалов:

Acrylate latex

Characteristics

Harder than LX855EX1. Low formaldehyde. Good resistance to discoloration from light.

Applications

Food tray mats, air conditioning filters, and non-woven fabrics for engineering.

Paper knives (impregnated).

Главная Информация	
Характеристики	Сополимер Crosslinkable
Используется	Ткани Фильтры Нетканые материалы

Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Вязкость раствора	30	mPa·s
РН	6.5	
Поверхностное натяжение	28	mN/m
Общее количество твердых веществ	45	%

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура перехода стекла	43.0	°C	DSC

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

