

## Eco-Solutions GP9001T

Biodegradable Polymers

MINIMA Technoloy Co. Ltd.

### Описание материалов:

Eco-Solutions GP9001T is a Biodegradable Polymers (Biodeg Polymers) material. It is available in Asia Pacific, Europe, or North America for extrusion or foam processing.

Important attributes of Eco-Solutions GP9001T are:

Eco-Friendly/Green

High Strength

Typical applications include:

Fabrics/Fibers

Film

Foam

Plumbing/Piping/Potable Water

Sheet

Главная Информация			
Характеристики	Биоразлагаемый Compostable Foamable Высокая прочность на растяжение		
Используется	Пленка Пена Мононити Трубопроводы Лист		
Внешний вид	Белый		
Метод обработки	Экструзия Обработка пены		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.26	g/cm <sup>3</sup>	JIS K7210
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	4.5	g/10 min	JIS K7210
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сектантный модуль			JIS K7127
MD	420	MPa	
TD	620	MPa	
Прочность на растяжение			JIS K6781

MD : Yield	35.0	MPa	
TD : Yield	35.0	MPa	
MD : Break	70.0	MPa	
TD : Break	35.0	MPa	
Удлинение при растяжении			JIS K6781
MD : Break	550	%	
TD : Break	220	%	
Elmendorf Tear Strength			JIS K7128
MD	3.0	kN/m	
TD	5.0	kN/m	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура плавления	110	°C	JIS K7121

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

