

## ESTABIO PL 0560 T10

Biodegradable Polymers

Cossa Polimeri S.r.l.

### Описание материалов:

Biodegradable compound as from the Norm EN 13432 up to 450 Micron thickness, dedicated to extrusion process of disposables (dishes, cups...). The material, in the original packaging, regularly stocked, is accomplishes the norms for food contact.

Главная Информация			
Характеристики	Биоразлагаемый Приемлемый пищевой контакт		
Используется	Одноразовая посуда для напитков		
Внешний вид	Натуральный цвет		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.40	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	< 3.0	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удлинение при растяжении (Break)	> 30	%	ASTM D638
Флекторный модуль	2800	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	> 120	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке <sup>1</sup> (0.45 MPa, Unannealed)	94.0	°C	ASTM D648
NOTE			
1.	120°C/h		

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

