

## Hoffman PVC V2-8 BLACK

Flexible Polyvinyl Chloride

Hoffman Plastic Compounds Inc.

### Описание материалов:

Hoffman PVC V2-8 BLACK is UL recognized as an outdoor jacketing compound.

Главная Информация			
UL YellowCard	E179872-226807		
Характеристики	Хорошая устойчивость к погоде		
Используется	Проволочная оболочка		
Внешний вид	Черный		
Формы	Частицы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.38	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	83		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (100% Strain)	7.58	MPa	ASTM D412
Прочность на растяжение (Break)	13.1	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	300	%	ASTM D412
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-37.2	°C	ASTM D746

### Дополнительная информация

Durometer Hardness, ASTM D2240, Shore A, instantaneous: 83Durometer Hardness, ASTM D2240, Shore A, 10 second delay: 78Air Oven Aging (Retention of Elongation)7 days @ 100°C: 78 % Retention60 days @ 70°C: 75 % Retention

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

### Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat