

TEKNIFLEX® Pouch PE2718

Polyester/PE/Al Foil/LLDPE Film

Tekni-Films, a div of Tekni-Plex

Описание материалов:

This data sheet describes TEKNIFLEX TM Pouch PE2718 aka F95IL-4 or IL-159W product

This pouch product is made with LLDPE heat seal (HS) layer for food, pharmaceutical, and cosmetic packaging structures requiring oxygen and moisture barrier protection.

It is available with custom and standard printing on the paper surface. The white Polyethylene (W PE) layer between Polyester and Aluminum (AL) foil gives a bright white surface for printing.

Главная Информация			
Характеристики	Приемлемый пищевой контакт Влагозащитный барьер Кислородный барьер		
Используется	Косметическая упаковка Пищевая упаковка Фармацевтическая упаковка		
Рейтинг агентства	DMF 1968 Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 175,105 Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,152 Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,163 USP неуказанный рейтинг		
Формы	Пленка		
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Толщина пленки	109	µm	
Выход	8.35	m ² /kg	ASTM D646
Базовый вес	120	g/m ²	ASTM D646
Ширина рулона ¹	> 2.50	cm	
Прочность уплотнения ²	0.61	N/mm	
Скорость передачи кислорода (23°C, 100% RH)	< 3.2E-3	cm ³ /m ² /24 hr	ASTM D3985
Скорость передачи водяного пара (38°C, 90% RH)	< 3.2E-3	g/m ² /24 hr	ASTM F1249
NOTE			
1.	Roll width tolerance: ±1.6 mm		
2.	Self-Seal @ 350°F, 40psi, 0.5 sec		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

