

## APEX® 94-A0055A-80

Flexible Polyvinyl Chloride

Teknor Apex Company

### Описание материалов:

APEX® 94-A0055A-80 is a Flexible Polyvinyl Chloride material. It is available in Africa & Middle East, Asia Pacific, Europe, Latin America, or North America.

Important attributes of APEX® 94-A0055A-80 are:

Flame Rated

RoHS Compliant

Главная Информация			
UL YellowCard	E54709-245341	E142591-543094	
Соответствие RoHS	Соответствует RoHS		
Номер файла UL	E54709		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.21	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec)	78		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Break)	15.9	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	390	%	ASTM D638
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-37.0	°C	ASTM D746
Электрический	Номинальное значение	Метод испытания	
Сравнительный индекс отслеживания (CTI) (3.00 mm)	PLC 0	UL 746	
Зажигание горячей проволоки (HWI)		UL 746	
0.750 mm	PLC 3		
1.50 mm	PLC 3		
3.00 mm	PLC 3		
Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания	
Огнестойкость		UL 94	
0.750 mm, ALL	HB		
1.50 mm, ALL	HB		
3.00 mm, ALL	HB		

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

