

Aquathene® CM92949B

Polyolefin

LyondellBasell Industries

Описание материалов:

Aquathene CM92949B is a black masterbatch selected by customers for moisture cure applications. CM92949B contains a 40% loading of a fine particle size carbon black for UV weather resistance and an antioxidant to ensure long-term stability and enhance performance. When CM92949B is combined with Aquathene AQ120000 and Aquathene CM04482 or Aquathene CM04483 in the correct ratio this formulation is typically used for USE and USE-2 cable applications.

Главная Информация		
Добавка	Устойчивость к окислению УГЛЕРОДНЫЙ черный (40)	
Характеристики	Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению Crosslinkable Хорошая устойчивость к погоде	
Используется	Применение проводов и кабелей Главная партия	
Внешний вид	Черный	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Плотность (23°C)	1.14	g/cm ³

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

