

ZEONEX® 690R

Cyclo Olefin Polymer

Zeon Corporation

Описание материалов:

Medical grade for steam sterilizable drug packaging and drug delivery device.

Features

Medical grade

High moisture barrier

High purity

Very low extractable

High clarity

Break resistance

Uses

Medical device

Syringe

Drug storage

Главная Информация

Характеристики	Высокая чистота Низкий экстракт Влагостойкий Высокое разрешение Паровая дезинфекция
Используется	Упаковка для лекарственных средств Медицинские принадлежности/принадлежности для ухода Медицинские устройства
Рейтинг агентства	EC 1907/2006 (REACH) ISO 10993 USP категория VI
Соответствие RoHS	Соответствие RoHS
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный
Метод обработки	Выдвунное формование Экструзия Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.01	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (280°C/2.16 kg)	17	g/10 min	JIS K6719

Поглощение воды (Equilibrium)	< 0.010	%	ASTM D570
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	2400	MPa	ISO 527-2
Tensile Stress	61.0	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break)	20	%	ISO 527-2
Флекторный модуль	2200	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	32	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура перехода стекла	136	°C	JIS K7121
CLTE-Поток	7.0E-5	cm/cm/°C	ASTM E831
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Коэффициент пропускания (3000 μm)	92.0	%	ASTM D1003

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat