

KIBILAC® PW-997L

Acrylonitrile Styrene Acrylate

CHI MEI CORPORATION

Описание материалов:

Matting ASA features and benefits:

Excellent weatherability.

color fastness for outstanding exterior design.

matting characteristic increases housing aesthetics

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая стабильность цвета Хорошая устойчивость к погоде		
Используется	Корпуса Наружное применение		
Соответствие RoHS	Соответствует RoHS		
Внешний вид	Матовая отделка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR) (220°C/10.0 kg)	6.0	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ¹ (Yield)	44.1	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении ² (Break)	35	%	ASTM D638
Флекторный модуль ³	2210	MPa	ASTM D790
Flexural Strength ⁴	68.6	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C, 3.18 mm)	78	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed, 6.35 mm)	85.0	°C	ASTM D648
Викат Температура размягчения	110	°C	ASTM D1525 ⁵
Оптический	Номинальное значение	Метод испытания	
Блестящий Гарднер (60°)	20	ASTM D523	
NOTE			
1.	6.0 mm/min		
2.	6.0 mm/min		
3.	2.8 mm/min		
4.	2.8 mm/min		

5. Rate A (50°C/h), Loading 1 (10 N)

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

