

Moplen EP545L

Polypropylene Impact Copolymer

LyondellBasell Industries

Описание материалов:

Moplen EP545L is a heterophasic copolymer suitable for the production of beverage closures using both compression and injection moulding technologies. The resin is additivated with both slip and antistatic whilst exhibiting a good stiffness and impact strength. Additional applications for this resin include housewares and medium-sized containers.

Главная Информация	
Добавка	Антистатический Нуклеативный агент Комбинация
Характеристики	Антистатический Хорошая ударпрочность Хорошая жесткость Высокая прочность Сополимер удара Ядро Комбинация
Используется	Колпачки Контейнеры Товары для дома
Формы	Гранулы
Метод обработки	Прессформа сжатия Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.900	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	6.0	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	31.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	7.0	%	ASTM D638
Флекторный модуль	1480	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	77	J/m	ASTM D256

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (0.45 МПа, Unannealed)	115	°C	ASTM D648

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

