

Shuang-Bang CD-1202

Polyurethane

Shuang-Bang Industrial Corp.

Описание материалов:

One component PU Resins

PU membrane is produced by coating the resin on substrate and drying it to vaporize the solvent adequately. The membrane gives soft hand-feel and dry surface, and offers waterproof and windproof properties. Using one component type PU resin alone with adequate crosslinker for yarn fixation, following by drying process to vaporize solvent adequately, could form high yarn-bonding membrane.

Shoes, leather bag, ready-make clothes

Blocking resistance, high water resistance, good hand-feel

High hardness resin. High brightness and hard hand-feel. Good abrasion resistance.

Главная Информация		
Характеристики	Crosslinkable	
	Хорошая стойкость к истиранию	
	Высокая твердость	
Используется	Клеи	
	Нанесение покрытия	
	Обувь	
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный	
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения
Растворители	DMF/МЕК	
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Цвет	Clear/Transparent	
Содержание твердых веществ	29 to 31	%
Вязкость (25°C)	70 to 100	Pa·s
Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Модуль растяжения (100% Secant)	17.2 to 22.1	MPa
Прочность на растяжение	> 44.1	MPa
Удлинение при разрыве	> 200	%

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

