

apilon 52bio® DB 72

Thermoplastic Polyurethane Elastomer (Polyester)

API SpA

Описание материалов:

apilon 52bio®DB 72 is a thermoplastic polyurethane elastomer (polyester)(TPU-polyester) product. It can be processed by injection molding and is available in Europe. Typical application areas are: engineering/industrial accessories. The main features are: environmental protection/green.

Главная Информация			
Характеристики	Обновляемые ресурсы Перерабатываемые материалы		
Используется	Формовочная форма для облицовки		
Внешний вид	Натуральный цвет		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.21	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D)	67 - 73		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	> 45.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	> 250	%	ASTM D638
Флекторный модуль	> 1200	MPa	ASTM D790
Устойчивость к истиранию		mm ³	DIN 53516
Renewable Content	18	%	
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tear Strength	> 135	kN/m	ASTM D624

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

