

Asaprene™ T-439

Styrene Butadiene Styrene Block Copolymer

AKelastomers

Описание материалов:

Asaprene™ T-439 is a Styrene Butadiene Styrene Block Copolymer (SBS) material. It is available in Asia Pacific or Europe. Primary attribute of Asaprene™ T-439: High Flow.

Typical application of Asaprene™ T-439: Adhesives/Tapes

Главная Информация			
Характеристики	Высокий поток		
Используется	Клеи		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.950	g/cm ³	ISO 1183
Styrene/Butadiene	45/55	%	Internal Method
Вязкость			Internal Method
15% solution in toluene	25	mPa·s	
25% solution in toluene	170	mPa·s	
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore A, 23°C, 2.00 mm, Compression Molded)	83		ISO 7619
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress ¹ (300% Strain, 23°C, 2.00 mm)	4.00	MPa	ISO 37
Tensile Stress ² (Break, 23°C, 2.00 mm)	6.00	MPa	ISO 37
Удлинение при растяжении ³ (Break, 23°C, 2.00 mm)	880	%	ISO 37
NOTE			
1.	Type 1A		
2.	Type 1A		
3.	Type 1A		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

