

DOWLEX™ 2048G

Linear Low Density Polyethylene Resin

The Dow Chemical Company

Описание материалов:

Linear Low Density Polyethylene.

For high performance form-fill-seal packaging applications.

Outstanding tear strength, impact strength and toughness.

Formulated with slip and antiblock additives.

Complies with U.S. FDA 21 CFR 177.1520 (c) 3.1a.

Consult the regulations for complete details.

Главная Информация

Добавка	Антиблок (3000 ppm) Скольжения (1200 ppm)
---------	--

Рейтинг агентства	FDA 21 CFR 177,1520 (c) 3.1a
-------------------	------------------------------

Формы	Гранулы
-------	---------

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.919	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	2.3	g/10 min	ASTM D1238

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

