

## Shin-Etsu Elastomer KE-2090-60A/B

Silicone Rubber, HTV

Shin-Etsu Silicones of America

### Описание материалов:

Shin-Etsu KE-2090-60 is a selective self-adhesive liquid injection molding silicone. It is supplied as two components which are mixed in a 1:1 ratio to ensure easy and accurate blending. The viscosity of KE-2090-60 is low enough to allow easy pumping through most injection molding systems.

Selective self adhesion

Non adhesion to metals

Insert-molding and co-injection molding available

Главная Информация		
Характеристики	Низкая вязкость Обрабатываемость, хорошая	
Рейтинг агентства	USP категория VI	
Метод обработки	Литье под давлением (LIM)	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Удельный вес	1.12	g/cm <sup>3</sup>
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения
Твердость дюрометра	60	
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения
Прочность на растяжение	7.30	MPa
Удлинение при растяжении (Break)	240	%
Tear Strength <sup>1</sup>	36.1	kN/m
Комплект сжатия (180°C, 22 hr)	9.0	%
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения
Срок годности (32°C)	26	wk
Дополнительная информация		
Press / Post Cure: Press		
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Время отверждения	0.17	hr
NOTE		
1.	B mould	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

**Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

