

Durez® 30344

Phenolic

Sumitomo Bakelite North America, Inc.

Описание материалов:

Durez 30344 is a flake thermoplastic phenolic resin containing lubricant.

The resin is specifically formulated to provide excellent overall coated sand performance, especially rapid build-up on invest, fast cure and better peel resistance.

Durez 30344 resin requires the addition of hexamethylenetetramine (hexa) to produce thermosetting properties.

Главная Информация	
Добавка	Смазка
Характеристики	Быстрое лечение Смазка
Используется	Нанесение покрытия
Внешний вид	Загар
Формы	Хлопья

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура плавления			Internal Method
-- 1	65.0	°C	
-- 2	75.0	°C	
Softening Point - B&R;	90	°C	Internal Method
Бесплатный фенол	> 3.0	%	Internal Method

Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Терморегулирующая вязкость ³ (150°C)	1200	cP	Internal Method

NOTE	
1.	Shrink
2.	Clear
3.	Molten

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

