

MTEGRITY™ HDPE HMW EH120

High Density (EHMW) Polyethylene

M. Holland Company

Описание материалов:

Extra High Molecular Weight High Density Polyethylene
Good Melt Strength
Good Heat Seal
High Stiffness
Bag and Liner Applications

Главная Информация			
Характеристики	Сверхвысокий Молекулярный вес Жесткий, высокий Высокая плотность Термогерметичный Хорошая прочность расплава		
Используется	Выдувная пленка Подкладка Сумка		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Выдувная пленка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.948	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/21.6 kg)	10	g/10 min	ASTM D1238
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сектантный модуль			ASTM D882
MD	896	MPa	ASTM D882
TD	1000	MPa	ASTM D882
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD: Fracture	68.9	MPa	ASTM D882
TD: Fracture	55.2	MPa	ASTM D882
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD: Fracture	330	%	ASTM D882
TD: Fracture	400	%	ASTM D882
Ударное падение Dart	350	g	ASTM D1709A
Elmendorf Tear Strength			ASTM D1922

MD	15	g	ASTM D1922
TD	65	g	ASTM D1922

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

