

Spartech Polyester PETG SP-7120

Polyethylene Terephthalate Glycol Comonomer

Spartech Plastics

Описание материалов:

SP-7120 PETG is a high clarity thin gauge co-polyester available in rolls and sheets. This material can be vacuum formed to produce products that have excellent definition as well as cold temperature impact strength. Printing via offset or screen-printing is also an excellent use of PETG. In addition, SP-7120 lends itself to excellent recyclability for both the manufacturer and the consumer.

Главная Информация			
Характеристики	Отличная Печатающая способность Перерабатываемые материалы Ударопрочность при низкой температуре Высокое разрешение		
Используется	Трафаретная печать		
Формы	Пленка Лист		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.27	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	115		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	2210	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение (Yield)	53.1	MPa	ASTM D638
Флекторный модуль	2140	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	77.2	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact			ASTM D256
-40°C	37	J/m	ASTM D256
23°C	91	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	73.9	°C	ASTM D648
Воспламеняемость	Номинальное значение	Метод испытания	
Огнестойкость	НВ	UL 94	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

