

## Xuchuan 1003/B-5301

Thermoplastic Polyurethane Elastomer (Polyether)

Xuchuan Chemical (Suzhou) Co., Ltd

## Описание материалов:

Xuchuan 1003/B-5301 is a Thermoplastic Polyurethane Elastomer (Polyether) (TPU-Polyether) product. It is available in Asia Pacific. Primary characteristic: good weather resistance.

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая устойчивость к погоде Устойчивость к гидролизу		
Используется	Шины		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	
Плотность	0.500 to 0.600	g/cm³	
Плотность			
A-1003 : 40°C	1.010 to 1.020	g/cm³	
B-5301 : 40°C	1.080 to 1.200	g/cm³	
Вязкость			
A-1003 : 40°C	300 to 800	mPa·s	
B-5301 : 40°C	300 to 600	mPa·s	
Акрон истирание	0.0500 to 0.100	cm³/1.61 km	
Время крема	7.0 to 9.0	sec	
Время окончания подъема	1.0 to 1.2	min	
Поролоновая плотность свободного			
подъема	240 to 280	kg/m³	
Удерживание прочности гидролиза (70 °C) $^{1}$	> 95	%	
Температура предварительного нагрева			
Part A	50 to 60	°C	
Part B	60 to 70	°C	
Время предварительного нагрева			
Part A	2.0 to 4.0	hr	
Part B	10.0 to 15.0	hr	
Processing Temperature			
Part A	30 to 35	°C	
Part B	35 to 40	°C	
Resilience	30 to 40	%	
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	



Твердость дюрометра (Shore A)	55 to 75		
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	
Прочность на растяжение (Break)	3.30 to 5.50	MPa	
Удлинение при растяжении (Break)	280 to 350	%	
Tear Strength	11.0 to 20.0	kN/m	
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	
Компоненты термокомплекта			
Part A	Mix Ratio by Weight: 100		
Part B	Mix Ratio by Weight: 120		
Время демолд	10 to 15	min	
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура формы	35.0 to 45.0	°C	
NOTE			
1.	168 hr, 95% RH		

<sup>\*</sup> Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

## Свяжитесь с нами

## **Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.**

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

