

Sinpolene MBB1512

Low Density Polyethylene

Teknor Apex Asia Pacific PTE. LTD.

Описание материалов:

SINPOLENE MBB1512 is a masterbatch based on a medium jetness carbon black dispersed in polyethylene. It is designed specifically for use in tubular film blowing, blow moulding, extrusion and injection molding of polyolefins. The ingredients used in MBB1512 are approved by most regulations governing the contact of materials with food.

SINPOLENE MBB1512 is delivered as free flowing pellets for processing convenience.

CHARACTERISTICS

*

Easy processing

*

Good dispersion

*

High jetness

*

Good weather and UV light protection

*

Minimal wear effect on processing equipment

Главная Информация			
Добавка	УГЛЕРОДНЫЙ черный (35)		
Характеристики	Универсальный		
Используется	Неспецифическое применение пищи		
Соответствие RoHS	Соответствие RoHS		
Внешний вид	Черный		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.14	g/cm ³	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/10.0 kg)	10 - 30	g/10 min	ASTM D1238
Moisture Content		%	ASTM D3030
Содержание черного углерода	35	%	ASTM D1603

Дополнительная информация

Recommended dosage: 1 - 3%

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

