

## IZTAVIL P-225-1 GP

Polyvinyl Chloride Homopolymer

Mexichem Corporativo

### Описание материалов:

P2251 is medium molecular weight PVC homopolymer by suspension polymerization process which has been designed for high productivity process, mixes short time, low contamination, and good stability heat.

Flexible profile extrusion, calendered and extruded sheet, blown film , wire & cable and flexible applications.

Главная Информация			
Характеристики	<p>Хорошая термическая стабильность</p> <p>Высокая чистота</p> <p>Гомополимер</p> <p>Средний Молекулярный вес</p>		
Используется	<p>Пленка</p> <p>Профили</p> <p>Лист</p> <p>Применение проводов и кабелей</p>		
Метод обработки	<p>Выдувная пленка</p> <p>Каландрирование</p> <p>Экструзионный профиль</p> <p>Экструзионный лист</p> <p>Провод и кабель экструзии</p>		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Видимая плотность	0.48	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1895B
Загрязнения <sup>1</sup>	30/0 max #/100g		
К (износ) фактор	67.0 to 69.0		DIN 53726
Летучее вещество	< 0.50	%	ASTM D3030
Термическая стабильность	> 90	%	ASTM D2115
Fish Eye <sup>2</sup>	< 12.0		
Пористость-CCG	> 0.310		ASTM D3367
Остаточный мономер-VCM	< 3	ppm	ASTM D3749
Сохраненная сетка			ASTM D1921
40	< 0.1	wt%	
60	< 5.0	wt%	
Through 200	< 4.0	wt%	

## NOTE

- |    |           |
|----|-----------|
| 1. | ACA-I-002 |
| 2. | ACA-I-007 |

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

## Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

