

Arak HDPE BL2

High Density Polyethylene

Shazand (Arak) Petrochemical Corporation

Описание материалов:

BL2 is a high density polyethylene grade, suitable for blow moulding applications.

Characteristics:

High rigidity.

Good flow ability.

Good impact strength.

Good stress cracking resistance.

Typical applications are:

Disinfectant bottles up to 2 litres capacity.

Containers up to 50 litres.

Petrol cans up to 5 litres.

* BL2 is suitable for food contact.

Главная Информация			
Характеристики	Приемлемый пищевой контакт Хороший поток Хорошая ударпрочность Высокий уровень ЭСКП (устойчивость к стрессу) Высокая жесткость		
Используется	Применение выдувного формования Бутылки Контейнеры		
Метод обработки	Выдувное формование		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.460	g/cm ³	DIN 53479
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/5.0 kg)	1.0	g/10 min	DIN 53735
Экологическое сопротивление растрескиванию ¹ (70°C)	> 10.0	hr	Internal Method
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод ударная прочность	> 7.0	kJ/m ²	DIN 53453
Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Yellowness Index	< 4.0	YI	DIN 6167
NOTE			
1.	plax, 0.5 bar		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

