

TECHNOGRAN® ABSPCI

Polycarbonate + ABS

Eurocompound Polymers

Описание материалов:

TECHNOGRAN® ABSPCI is a Polycarbonate + ABS (PC+ABS) material. It is available in Europe for injection molding.

Important attributes of TECHNOGRAN® ABSPCI are:

Good Processability

Impact Resistant

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая ударопрочность Хорошая технологичность		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.10 to 1.18	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (240°C/5.0 kg)	14 to 20	g/10 min	ISO 1133
Поглощение воды (23°C, 24 hr)	< 0.20	%	Internal Method
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	2250 to 2850	MPa	ISO 527-2
Tensile Stress			ISO 527-2
Yield	16.0 to 26.0	MPa	
Break	45.0 to 55.0	MPa	
Растяжимое напряжение (Break)	11 to 13	%	ISO 527-2
Флекторный модуль	1500 to 2100	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность	13 to 17	kJ/m ²	ISO 179
Charpy Unnotched Impact Strength	No Break		ISO 179

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

