

Jam 524H1FX

High Density Polyethylene

Jam Petrochemical Company

Описание материалов:

524HIFX is a HDPE copolymer suitable for production of high stiffness blown film. This grade shown outstanding bubble stability at high film line speed and at low downgauging. It is well suited for monolayer film, blending and coextrusion.

Features

HDPE copolymer suitable

high stiffness blown film

Grade under final development, to be industrialised.

Applications

Film grade

monolayer film

Главная Информация	
Характеристики	Жесткий, высокий
	Сополимер
Используется	Выдувная пленка
	Смешивание
Метод обработки	Выдувная пленка
	Коэкструзионное формование

Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
0.952	g/cm ³	ASTM D1505
0.15	g/10 min	ASTM D1238
Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
15	μm	
		ASTM D882
900	МРа	ASTM D882
800	МРа	ASTM D882
		ASTM D882
50.0	МРа	ASTM D882
30.0	МРа	ASTM D882
52.0	МРа	ASTM D882
45.0	МРа	ASTM D882
70	g	ASTM D1709A
Сопротивление размножению разрыва		
	0.952 0.15 Номинальное значение 15 900 800 50.0 30.0 52.0 45.0	0.952 g/cm³ 0.15 g/10 min Номинальное значение Единица измерения 15 μm 900 MPa 800 MPa 50.0 MPa 30.0 MPa 52.0 MPa 45.0 MPa



Номинальное значение	Единица измерения	
	_	
400	g	ASTM D1004
200	g	ASTM D1004
		400

^{*} Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

