

BAAF UHMW-PE 4000 NC

High Density (UHMW) Polyethylene

BAAF

Описание материалов:

BAAF UHMW-PE 4000 NC is a High Density (UHMW) Polyethylene material. It is available in Asia Pacific or Europe.

Главная Информация			
Формы	Порошок		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.935 to 0.940	g/cm ³	Internal Method
Видимая плотность	> 0.35	g/cm ³	Internal Method
Молекулярный вес	> 4000000		Internal Method
Размер частиц ¹	> 98.0	%	Internal Method
Летучее вещество	< 0.15	wt%	Internal Method
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (Break)	> 30.0	MPa	Internal Method
Растяжимое напряжение (Break)	200	%	Internal Method
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод ударная прочность	> 70	kJ/m ²	Internal Method
Незубчатый изод ударная прочность	No Break		Internal Method
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (1.8 MPa, Unannealed)	> 80.0	°C	Internal Method

NOTE

1. through 20 mesh sieve

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

