ExxonMobil™ SFT325

Polypropylene Homopolymer

ExxonMobil Chemical

Описание материалов:

A high-quality homopolymer resin can be applied to the production of high-speed spunbond technology with good fluid barrier to spin non-woven fabrics with soft cotton texture.

Главная Информация	
Характеристики	Узкое молекулярное распределение веса
Используется	Спанбонд нетканый материал Персональный уход Медицинские принадлежности/принадлежности для ухода
Внешний вид	Натуральный цвет
Формы	Частицы
Метод обработки	Нетканые материалы спанбонд

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	45	g/10 min	ASTM D1238

Юридическое заявление

□□□□□□□□□□□□□□□□□□.□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□□□

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

WeChat