

Thermoset Plastics UR-124

Polyurethane

Thermoset, Lord Chemical Products

Описание материалов:

Thermoset Plastics UR-124 is a Polyurethane material. It is available in North America for coating.

Important attributes of Thermoset Plastics UR-124 are:

Good Toughness

Insulating

Typical applications include:

Coating Applications

Wire & Cable

Главная Информация			
Характеристики	Электрически изолирующий Хорошая прочность		
Используется	Нанесение покрытия Электронная изоляция		
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Покрытие		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.03	g/cm ³	ASTM D792
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	33.1	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	110	%	ASTM D638
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сопротивление громкости	2.0E+13	ohms-cm	ASTM D257
Диэлектрическая постоянная (1 MHz)	3.50		ASTM D150
Коэффициент рассеивания (1 MHz)	0.014		ASTM D150
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Терморегулирующая вязкость (25°C)	100	cP	ASTM D2393
Время демолд (25°C)	120	min	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

